

Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt

Fassung 1, erstellt am 24.10.2025 - Ergänzung zum Sicherheitsdatenblatt

Produktidentifikation:

Handelsname	4CR 0407 Universalhärter
Verwendungszweck	Härter für Carrosserie

Lieferant, der das Sicherheitsdatenblatt übermittelt:

Novox Direkt GmbH
Guggenbüelweg 16
CH-8240 Thayngen
Tel: 052 624 75 75
info@novoxdirekt.ch

Nationale Notfallnummer: **145** (24h erreichbar, Tox Info Suisse, Zürich; für Anrufe aus der Schweiz, Auskünfte auf Deutsch, Französisch und Italienisch)

Informationen für die Verwender betreffend:

Abschnitt 8

1-Butylacetat	MAK-Wert: 50ppm - 240 mg/m ³ KZG-Wert: 150ppm – 720 mg/m ³
1-Methoxy-2-propylacetat	MAK-Wert: 50ppm - 275 mg/m ³ KZG-Wert: 50ppm - 275 mg/m ³
Xylol (alle Isomere)	MAK-Wert: 50ppm – 220 mg/m ³ KZG-Wert : 100ppm – 440 mg/m ³

Abschnitt 13

Gemäss Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) Abfallverzeichnis lautet der CH Code 08 01 11 [S] Farb- und Lackabfälle, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abschnitt 15

[Hinweis Jugendschutz](#) – Gemäss Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz (Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5) sind zu beachten – Produkt fällt in keine der Gruppen gemäss Anhang 5 der Chemikalienverordnung.