



Art.-Nr.: 6.2360.1600

2360

Multi Verde

Eigenschaften

2360 ist ein 2K-Polyester Universalspachtel in professioneller Qualität zum Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten bei der PKW-Reparatur und im Fahrzeug- und Maschinenbau.

Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, GfK und verzinkten Untergründen. Hohes Standvermögen an senkrechten Flächen. Kein Ausbrechen in den Randzonen beim Feinschliff.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Das Produkt enthält maximal 4 g/l VOC

Meistertipp

Tiefe Unebenheiten und Dellen egalisieren durch Ausbeulen.

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Auftragen der Spachtelmasse in mehreren Schichten und Zwischentrocknung.

Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zink, GfK

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Über +10°C und max. 90 % Luftfeuchtigkeit.
Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmasse und Härter 2900 gut mischen.

Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Technische Daten

Farbe	grün
Trocknung	20min. bei 20°C // durch Wärme wird die Trocknung beschleunigt
Mischungsverhältnis	2 Gew.%
Topfzeit	3 - 4 Min.
Härter	BPO 2900
Temperaturbeständig	bis 80°C

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.

