

TECHNISCHES DATENBLATT

DUCT TAPE

Das Gerko Duct Tape wurde speziell zum Schutz von Fahrzeugteilen beim Schleifen und Strahlen entwickelt. Auch nützlich beim Transport eines beschädigten Fahrzeugs.

EIGENSCHAFTEN

- Hervorragende Haftungseigenschaften bei niedrigen und hohen Temperaturen
- Gute Leistung auf rauen Oberflächen
- Hervorragendes Aufreißen und Abwickeln
- Saubere Entsorgung über einen längeren Zeitraum
- Frei von Silikon
- Leicht in Länge und Breite zu reißen
- Anwendbar auf Kunststoffteile, Spoiler, Stoßstangenleisten, Spiegel, aber auch Blech

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	STÜCKE PRO BOX	KISTEN PRO PALETTE
CTZ50	Duct tape 50mm x 50m	Schwarz	18	720
CTG50	Duct tape 50mm x 50m	Silber	18	720

NENNWERT

	WERT
Rückenmaterial	Laminiertes Leinen
Breite	50mm
Länge	50m
Dicke	0.30mm
Mesh	70 mesh
Zugfestigkeit	44 N/cm
Dehnung	9%
Haftfestigkeit auf Stahl N/25mm	18
Temperaturbeständigkeit	60°C
Verpackung	Pro Rolle in einer Plastiktüte
Verpackungseinheit	18 Rollen in einer Box