



Art.-Nr.: 6.2030.1000

2030

Kunststoffkonturenpachtel

Eigenschaften

2030 ist ein elastischer Konturenpachtel, speziell für die Anwendung auf lackierbaren Kunststoffteilen. Sehr gute Haftung, hohe Elastizität, kurze Trockenzeit und leicht schleifbar.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 3 g/l VOC

Meistertipp

Zum Reparieren von kleinen Kratzern und Lunkern an Kunststoffteilen.



Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Über +10°C und max. 90 % Luftfeuchtigkeit.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmasse und Härter 2900 gut mischen.

Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	2900 BPO
Topfzeit (20°C)	4 - 5 Min.
Schleifbar	nach ca. 20 - 30 Min. (Objekttemperatur 20°C) // 5-10min. bei 60°C
Farbton	dunkelgrau (ca. RAL 7024)

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.