

Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt

Fassung 1, erstellt am 20.10.2025 - Ergänzung zum Sicherheitsdatenblatt

Produktidentifikation:

Handelsname	Gerko Superior Primer hellgrau SAS010
Verwendungszweck	Grundierung für Carrosserie

Lieferant, der das Sicherheitsdatenblatt übermittelt:

Novox Direkt GmbH
Guggenbüelweg 16
CH-8240 Thayngen
Tel: 052 624 75 75
info@novoxdirekt.ch

Nationale Notfallnummer: **145** (24h erreichbar, Tox Info Suisse, Zürich; für Anrufe aus der Schweiz, Auskünfte auf Deutsch, Französisch und Italienisch)

Informationen für die Verwender betreffend:

Abschnitt 8

Dimethylether	MAK-Wert: 1000ppm – 1910 mg/m ³ KZG-Wert: nicht vorhanden
Aceton	MAK-Wert: 500ppm – 1200 mg/m ³ KZG-Wert: 1000ppm – 2400 mg/m ³
2-Butanon	MAK-Wert: 200ppm – 590 mg/m ³ KZG-Wert: 200ppm – 290 mg/m ³
1-Butylacetat	MAK-Wert: 50ppm – 240 mg/m ³ KZG-Wert: 150ppm – 720 mg/m ³
1-Methoxy-2-propylacetat	MAK-Wert: 50ppm – 275 mg/m ³ KZG-Wert: 50ppm – 275 mg/m ³

Abschnitt 13

Gemäss Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) Abfallverzeichnis lautet der CH Code 16 05 04 [S] Gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschliesslich Halonen). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Ungereinigte Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abschnitt 15

[Hinweis Jugendschutz](#) – Gemäss Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz (Jugendarbeitsschutzverordnung, ArGV 5) sind zu beachten –
Produkt fällt in keine der Gruppen gemäss Anhang 5 der Chemikalienverordnung