



Art.-Nr.:6.2355.1600

2355

Multi Soft Spachtel Trillanium

Eigenschaften

Hochwertiger 2K-Polyester Universalspachtel zum Egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten bei der PKW-Reparatur und im Fahrzeug- und Maschinenbau. Profi-Qualität mit hervorragenden Eigenschaften. Sehr gute Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, GfK, verzinkten Untergründen. Optimale Verziehbarkeit zum Erreichen von geschlossenen, glatten Oberflächen; hohes Standvermögen an senkrechten Flächen; hohe Füllkraft bei feiner Körnung; kein Ausbrechen in den Randzonen beim Feinschliff.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Das Produkt enthält maximal 4 g/l VOC

Meistertipp

Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen!
Thermoplastische Lackierungen (NC-Lacke, 1K-Acryllacke), sowie säurehärtende Lacke (Washprimer) und Kunstharzlacke restlos abschleifen.

Anwendung

Spachtelmasse und Härter sehr gut vermischen. Nach der Trocknung kann 2355 Multi Soft Spachtel Trillanium mit allen handelsüblichen Lacksystemen überlackiert werden.
Spachtelflecken mit 2K-Füller isolieren.

Technische Daten

Mischungsverhältnis	2 Gew.%
Härter	BPO 2900
Topfzeit	3 - 4 Min.
Trocknung	schleifbar nach ca. 25 Min. (Objekttemperatur 20°)
Farbton	blau

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.