



TECHNISCHES DATENBLATT

MATT SCHWARZ

Gerko Matt Schwarz ist eine dekorative Farbe für jede Art von Karosserie. Geeignet für die individuelle Dekoration von Autos und Motorrädern. Ideal als Kontrastfarbe und für Teillackierungen.

EIGENSCHAFTEN

- Schnelles Trocknen
- Hervorragende Haftung auf vielen Oberflächen und Materialien
- Außergewöhnliche Versteckkraft
- Glattes Finish
- Beständig gegen Chemikalien und Wetterbedingungen

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

CODE	BESCHREIBUNG	FARBE	STÜCKE PRO BOX	KISTEN PRO PALLET
AS100	Matt Schwarz 500 ml	Schwarz	12	1200

TROCKNUNGSZEITEN

Abhängig von Schichtdicke, Temperatur und Belüftung. Indikation: ca. 20 min staubtrocknen. Bei Berührung 40 min trocknen. Überlackierbar: nach 60 min.

ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH

- Bei Raumtemperatur anwenden
- Vor Gebrauch gründlich schütteln. Mindestens 2 min nachdem sich der schüttelnde Ball gelöst hat
- Die Oberfläche muss trocken und sauber sein, frei von Schmutz, Rost, Fett usw.
- Beim Aufsprühen auf blanke Metalle oder Kunststoffe ist eine geeignete Grundierung ratsam
- Sprühen Sie dünne Querschichten auf das zu beschichtende Objekt oder die zu beschichtende Oberfläche
- Verdampfen/trocknen lassen
- Um die Düse nach Gebrauch zu reinigen und Verstopfungen zu vermeiden: halten Sie die Dose mit der Oberseite nach unten und sprühen Sie, bis nur noch Gas freigesetzt wird

ARBEITSBEDINGUNGEN

- Lufttemperatur 15°C - 30°C
- Oberflächentemperatur 15°C - 30°C, jedoch über dem Kondensationspunkt
- Temperatur der Dose 18°C - 25°C
- Relative Luftfeuchtigkeit: max 80%

ANWENDUNGSTEMPERATUR, °C

- 15 - 30

LAGERBEDINGUNGEN

Kühlen Sie ab (10°C - 20°C) und trocknen Sie

SICHERHEIT

Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten. Rauchen verboten. Druckbehälter: auch nach Gebrauch nicht durchstechen oder verbrennen. Sprühen Sie nicht auf eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle. Atemspray vermeiden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Nur im Freien oder an einem gut belüfteten Ort verwenden.