



Art.-Nr.:6.4350.3000

4350

1K Fillprimer grau

Eigenschaften

Füllstarker, säurehaltiger 1K-Reparaturfüller für den Fahrzeugbereich. Einsetzbar auf angeschliffenen 2K-Altlackierungen, Werksgrundierungen und direkt auf Stahl, Aluminium und verzinkten Untergründen. Chromat- und bleifrei. Schnell und leicht schleifbar.

Ergiebigkeit: 5 - 7 m²/l

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/c): 780 g/l

Dieses Produkt enthält maximal 780 g/l VOC

Meistertipp

Nicht auf thermoplastischen Altlackierungen verwenden.

Anwendung

Luft / Fließbecher:

Spritzdruck: 4 - 5 bar

Spritzdüse: 1,4 - 1,8 mm

Spritzgänge: 2-3 (5-10 Min. Ablüfzeit zwischen den Spritzgängen)

Trocknung

Objekttemp. 20°C: überspritzbar nach 30 Min., staubtrocken nach 15 Min

Objekttemp. 60°C: überspritzbar nach 15 Min., staubtrocken nach 5 Min

naß schleifbar nach 45 Min.

Verarbeitungsbedingungen: Ab +10°C und bis 75% relative Luftfeuchtigkeit.

Technische Daten

Ablüfzeit	10 Min. vor Ofentrocknung
Schichtstärke / Trockenfilm	40 - 50 µm
Spritzviskosität 20°C	18 - 22 s 4 mm DIN
Verdünnung	0505 (ca. 50-70%)
Farbton	grau

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre lagerfähig.