

Art.-Nr.: 6.2310.2000
6.2310.0010**2310**

V-Multispachtel

Eigenschaften

2310 V-Multispachtel ist ein Füll- und Finishspachtel mit Haftung auf Stahl, verzinkten Blechen, Aluminium, verzinnten Flächen und GFK. Profi-Qualität mit kurzer Trockenzeit, cremiger Konsistenz, leichter Schleifbarkeit und einer porenfreien Oberfläche.

V.O.C. Wert

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. B/b): 250 g/l (2007)
Dieses Produkt enthält maximal 6 g/l VOC

Meistertipp

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Schadstelle egalisieren durch ausbeulen.

Bei tiefen Unebenheiten und Dellen, Auftragen der Spachtelmasse in mehreren Schichten und Zwischentrocknung.

Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium, Zinn, Zink, GFK

Anwendung

Verarbeitungsbedingungen: Über +10°C und max. 90 % Luftfeuchtigkeit.
Polyesterspachtel härtet unter +10°C nicht mehr aus.

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Oberflächen anschleifen! Nicht ausgehärtete Altlackierungen oder Grundierungen entfernen. Nicht auf thermoplastischen oder säurehaltigen Produkten (Reaktionsprimer) verarbeiten. Spachtelmasse und Härter 2900 gut mischen.

Unter- bzw. Überdosierung des Härters kann zu Fleckenbildung in der Decklackierung führen.

Technische Daten

Farbton	beige
Mischungsverhältnis	100 : 2
Härter	BPO 2900 / 2910
Topfzeit	3 - 4 Min.
Schleifbar nach	20min. bei 20°C // 10min. bei 60°C Objekttemperatur

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern.
Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig.

